

HDMI-50

Este cable HDMI está diseñado para una transmisión estable y de alta calidad de audio y video. Cuenta con un fuerte blindaje y materiales duraderos para garantizar un rendimiento confiable en sistemas de entretenimiento en el hogar, configuraciones de oficina y otras aplicaciones multimedia. Ideal para conectar televisores, monitores y dispositivos digitales.



Especificaciones Tecnicas

Parámetro	Especificación
Longitud	5 metros
Diámetro exterior (OD)	8.0 mm (Negro mate)
Cantidad de pares	5 pares
Conductor principal	1/0.254±0.008 mm, Cobre estañado (10 hilos)
Aislante principal	HD/PE TR144 (Blanco/Azul)
Versión HDMI	2
Resolución soportada	4K
Torcido primario (S/P)	16±10
Cable de drenaje (pares)	1/0.20±0.008 mm, Cobre estañado (5 pares)
Blindaje de pares	Lámina de aluminio/Mylar 6 mm - Marca roja
Conductor adicional	1/0.20±0.008 mm, Cobre estañado (4 hilos)
Aislante adicional	HDPE TR144 (Blanco, Negro, Púrpura, Rojo)
Torcido general (S/P)	Todos los núcleos trenzados S/P: 85±10
Relleno	Hilo de relleno 6000D
Blindaje general	Lámina de aluminio de 20 mm + envoltura
Drenaje general	1/0.20±0.008 mm, Cobre estañado (1 hilo)
Chaqueta exterior	60P BK01-065-00 Negro
Diámetro exterior final	8.0±0.2 mm
Extrusión general	Completa (Overall Extruded)